

Klick-Böden

PRODUKTDATENBLATT

Multipanel® Click ist ein wasserfester Vinylbodenbelag für den gewerblichen Bereich, der mit einem Feder- und Nutprofil zwecks schneller und einfacher Verlegung hergestellt wird.

	MULTIPANEL® CLICK (DIELEN)	MULTIPANEL® CLICK (FLIESEN)
ABMESSUNGEN	1210 x 190 x 5,0 mm	605 x 304 x 5,0 mm
EINHEITEN/PAKET	8	10
ABDECKFLÄCHE	1,84 m ²	1,84 m ²
GEWICHT	18,8 kg	18,8 kg

Nutzschicht – 0,5 mm (handelsübliche Qualität)

Beschichtung – PU mit Keramikperlen

Kante – Abgeschrägt

Rutschfestigkeit – DIN 51130 – R10

Geräuschreduzierung – EN712-2 – 5db

Nutzungsklasse – EN649 – 33/42

Resteindruckverhalten – EN433 ≤ 0,08 mm

Chemische Beständigkeit – EN423 – Hohe Beständigkeit

Maßbeständigkeit – EN434 ≤ 0,08 %

Antimikrobielle Eigenschaften – ASTM G 21-96 – Klasse 0

Farbechtheit gegen Licht – EN20105-B02 ≤ 6

Verschleißfestigkeit (Frick-Taber-Test) – EN660-2 – Gruppe T

Formaldehydgehalt – EN717-1 – E1

Erstprüfung des Brandverhaltens – EN ISO 9239-1 – Bfl-S1